



• Inversor Fotovoltaico POWER PV35

- Excepcional eficiencia $\geq 98\%$.
- Robustez y fiabilidad.
- Alto MTBF.
- Última tecnología de MPPT.
- Dispositivos de protección tanto en CA como en CC.
- Factor de potencia regulable (0.95 inductivo - 0.95 capacitivo).
- Compensación de huecos de tensión.
- 5 años de garantía ampliables.

Descripción general

Los inversores fotovoltaicos POWER PV35 de alta eficiencia son la solución ideal para inyección de corriente a red en instalaciones fotovoltaicas de cualquier tamaño.

Gracias a la última tecnología en modulación, la nueva generación de transistores IGBT y al excelente algoritmo de control empleado, los inversores fotovoltaicos PV35 generan con el máximo rendimiento una perfecta onda senoidal a partir de la corriente continua de los paneles solares.

Se trata de un equipo con excelentes características como plena potencia a 50°C ambiente, dispositivos de protección seguros, alto MTBF, mínima presencia de distorsión armónica incluso a bajas potencias, etc.

Los equipos POWER PV35 son de fácil manejo y disponen de intuitivas herramientas de software que permiten configurar todos los parámetros del inversor así como monitorizarlos y visualizarlos a través de una pantalla gráfica retroiluminada, comunicación RS-485 bajo protocolo MODBUS RTU.

Data logger opcional con control remoto para envío de información a través de conexión LAN de alta velocidad (TCP / IP).

El diseño de nuestras máquinas y el proceso de fabricación y pruebas de calidad de producto, aseguran a nuestros clientes la máxima generación, alta eficiencia en la conversión de energía y cumplimiento con las directivas y normas aplicables en la Unión Europea.

SUPSONIK ofrece la posibilidad de adecuar cada equipo a las necesidades específicas del cliente.

Supsonik S.L. dispone de una amplia gama de equipos fotovoltaicos, desde 33 kVA hasta 1 MVA de potencia máxima. Para más información, póngase en contacto con el fabricante.

ENTRADA DC FOTOVOLTAICO

Potencia nominal	35.8 kW
Máxima potencia entrada	38 kWp
Rango de tensión MPPT	450 V – 820 V*
Máxima tensión de entrada	1000 V
Corriente continua máxima	85 A
Número entradas DC	1

SALIDA AC

Potencia nominal	35 kVA
Tensión nominal AC $\pm 10\%$	3 x 400 V $\pm 10\%$ sin aislamiento galvánico
Frecuencia	50/60 Hz $\pm 1\%$
Corriente nominal	50.5 A
Factor de potencia	0.95 inductivo - 0.95 capacitivo
Distorsión armónica máxima	< 3%

CONSUMO DE ENERGÍA

Consumo interno en funcionamiento	≤ 1200 W
Consumo Stand-by	≤ 50 W
Alimentación auxiliar externa	3 x 400 V, 3 x 230 V

RENDIMIENTO

Rendimiento máximo	$\geq 98\%$
Rendimiento Europeo	$\geq 97.6\%$

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

Grado de protección	IP20 (opcional IP54)
Temperatura de trabajo	-15°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento	-25°C a 65°C
Humedad relativa	15% a 95% sin condensación
Altitud	1000 m.s.n.m

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	900 x 700 x 1600 (mm)
Peso	200 Kg

PROTECCIONES

Protecciones	<ul style="list-style-type: none"> • Frente a sobretensión/subtensión de red según RD 1663/2000. • Detección sobrefrecuencia/subfrecuencia de red según RD 1663/2000. • Desconexión manual de red. • Ante polarización inversa. • Frente fallo aislamiento y fugas a tierra de la tensión DC. • Frente sobrecargas. • Frente cortocircuito de salida. • Frente corrientes asimétricas y magnetizantes. • Interruptor seccionador motorizado para protección de lado DC. • Interruptor magnetotérmico para protección de lado AC. • Fusible en positivo y negativo por cada entrada. • Contactor para aislamiento de red. • Contactor de precarga. • Parada de emergencia.
--------------	---

INTERFAZ CON USUARIO

<ul style="list-style-type: none"> • OP monitorización con display. • Protocolo comunicaciones MODBUS, PROFIBUS, TCP/IP mediante RS485 y ethernet. • Software de comunicaciones sobre PC para monitorización (gráficos, alarmas, modificación parámetros...) RS-232.

CERTIFICADOS Y NORMAS ESTÁNDARES

Marcado CE	Directiva EMC 61000-6-2, 61000-6-3 Directiva baja tensión EN 50178
Conforme Reales Decretos	RD 1663/2000
Declaración de conformidad ENEL-DK5940	

*Vdc mínimo con Vac nominal $\pm 5\%$ y Cos (ϕ) = 1